

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
								Μερική (€)	Ολική (€)	
	1.1 1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1.1. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1.1.1. 1.1 ΥΔΡΕΥΣΗ									
1	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ΑΤΗΕ 8041.8.1	001	ΗΛΜ 7 100,00%	m	30	14,2	426,00		
2	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ Ν8106.1	002	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	22	18,2	400,40		
3	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ Ν8106.2	003	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	20	23,5	470,00		
4	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	ΑΤΗΕ Ν8106.3	004	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	17	29,48	501,16		
5	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπτέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8125.1.1	005	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	8	17,09	136,72		
6	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπτέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins	ΑΤΗΕ 8125.1.3	006	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	7	25,8	180,60		
7	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	007	ΗΛΜ 13 100,00%	Τεμ.	2	60,62	121,24		
8	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	008	ΗΛΜ 13 100,00%	Τεμ.	2	70,3	140,60		
9	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ασύματης αναρρόφησης 1450 στροφών τριών βαθμίδων Παροχής 6,0 m ³ /h	ΑΤΗΕ 8222.3.5	009	ΗΛΜ 21 100,00%	Τεμ.	1	1350	1.350,00		
10	Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες Για πίεση λειτουργίας έως 6 atm Χωρητικότητα 300 λίτρων	ΑΤΗΕ 8231.1.2	010	ΗΛΜ 23 100,00%	Τεμ.	1	900	900,00		
11	Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος Ικανότητας m ³ Χο D (Γερμανικοί βαθμοί) 16	ΝΑΤΗΕ Ν8236.1.2	011	ΗΛΜ 23 100,00%	Τεμ.	1	1000	1.000,00		
12	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8477.2	012	ΗΛΜ 12 100,00%	Τεμ.	1	70,58	70,58		
13	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 1 ins	ΑΤΗΕ 8477.3	013	ΗΛΜ 12 100,00%	Τεμ.	1	95,4	95,40		
14	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαιρεισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 3/8 ins Για πίεση λειτουργίας έως 5 atm	ΑΤΗΕ 8606.1.2	014	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	2	35,43	70,86		
									Αθροισμα Εργασιών :	
									5.863,56	5.863,56
1	1.1.1.2. 1.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	ΑΤΗΕ Ν8106.6	015	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	2	47,64	95,28		
	Σε μεταφορά:							95,28	5.863,56	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								95,28	5.863,56
2	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωπίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 2 ins	ΑΤΗΕ 8125.1.6	016	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	3	41,64	124,92	3.748,40
3	Δοχείο αυτόματο πλύσεως συρτηρίου από πορσελάνη Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων Ονομαστικής ισχύος 16,0 m3/h	ΑΤΗΕ 8158.2	017	ΗΛΜ 15 100,00%	Τεμ.	1	128,2	128,20	
4		ΑΤΗΕ 8217.7	018	ΗΛΜ 21 100,00%	Τεμ.	2	1700	3.400,00	
Αθροισμα Εργασιών :								3.748,40	
1.1.1.3. 1.3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ									
1	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8104.2	019	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	2	14,09	28,18	12.738,48
2	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 2 ins	ΑΤΗΕ 8104.7	020	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	12	48,68	584,16	
3	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 2 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8104.8	021	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	2	60,49	120,98	
4	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3 ins	ΑΤΗΕ 8104.9	022	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	12	97,68	1.172,16	
5	Σειρήνα συναγεμού για ηχητική σήμανση συναγεμού πλήρης Κομβίο συναγεμού με κρύσταλλο	NATHE N8208	023	ΗΛΜ 20 100,00%	Τεμ.	1	150	150,00	
6	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός μετά βάσεων	NATHE N8209	024	ΗΛΜ 20 100,00%	Τεμ.	1	73,42	73,42	
7	Ανιχνευτής ιονισμού με τη βάση κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή	NATHE N8210	025	ΗΛΜ 20 100,00%	Τεμ.	1	73,42	73,42	
8	Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες Για πίεση λειτουργίας έως 10 atm Χωρητικότητας 300 λίτρων	NATHE N8210.1	026	ΗΛΜ 20 100,00%	Τεμ.	2	150,18	300,36	
9	Αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα	ΑΤΗΕ 8231.2.2	027	ΗΛΜ 23 100,00%	Τεμ.	1	1300	1.300,00	
10	Κεντρικός πίνακας αναγγελίας, ανίχνευσης πυρκαγιάς 2 ζωνών	NATHE N8237	028	ΗΛΜ 21 100,00%	Τεμ.	1	8000	8.000,00	
11	Σειρήνα συστήματος πυρασφάλεις περιστρεφόμενου τύπου	NATHE N8840.5.2	029	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	1	675,28	675,28	
12	Πίνακας ασφάλειας 6 προγραμματισμένων ζωνών	NATHE N8995.19.1	030	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	1	108,3	108,30	
13		NATHE N8995.23.1	031	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	1	152,22	152,22	
Αθροισμα Εργασιών :								12.738,48	12.738,48
1.1.1.4. 1.4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ									
1	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8104.4	032	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	2	20,93	41,86	22.350,44
2	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8104.5	033	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	4	23,95	95,80	
3	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 2 ins	ΑΤΗΕ 8104.7	020	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	18	48,68	876,24	
4	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) Ονομαστικής Πίεσεως 10 atm Διαμέτρου 65 mm	ΑΤΗΕ 8108.3.3	034	ΗΛΜ 12 100,00%	Τεμ.	18	80	1.440,00	
5	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) Ονομαστικής Πίεσεως 10 atm Διαμέτρου 100 mm	ΑΤΗΕ 8108.3.5	035	ΗΛΜ 12 100,00%	Τεμ.	12	95	1.140,00	
6	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωπίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 2 ins	ΑΤΗΕ 8125.1.6	016	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	3	41,64	124,92	
7	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες Διαμέτρου 65 mm	ΑΤΗΕ 8125.4.7	036	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	4	68,74	274,96	
8	Καπναγωγός ανοξείδωτος (INOX) πάχους 4 mm	NATHE N8464	037	ΗΛΜ 34 100,00%	Kg	40	6,68	267,20	
Σε μεταφορά:								4.260,98	22.350,44

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								4.260,98	22.350,44
9	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. Παροχής 600 C.F.M.	ATHE 8531.4	038	HΛM 32 100,00%	Τεμ.	3	1230,7	3.692,10	
10	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. Παροχής 800 C.F.M.	ATHE 8531.5	039	HΛM 32 100,00%	Τεμ.	1	1130,8	1.130,80	
11	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) οριζόντια χωρίς περίβλημα. Παροχής 400 C.F.M.	ATHE 8534.3	040	HΛM 32 100,00%	Τεμ.	5	1205,5	6.027,50	
12	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 200 mm και εξωτ. διαμ. 257 mm	ATHE 8537.4.11	041	HΛM 35 100,00%	m	10	19,85	198,50	
13	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου Γιά διάμετρο σωλήνα έως 1 ins ή επιφάνεια Πάχος παπλώματος 3 cm	ATHE 8539.1.1.1	042	HΛM 40 100,00%	m	18	4,91	88,38	
14	Επισκευή ψυκτικού συγκροτήματος παραγωγής ψυχρού νερού ηλεκτροκίνητο, εμβολοφόρο, αερόψυκτοερμητικού τύπου	NATHE N8552.1.1 0	043	HΛM 37 100,00%	Τεμ.	1	1820	1.820,00	
15	Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split unit() ψυκτική απόδοση 35000 BTU/H και θερμαντική αποδοση 38000 BTU/H3	NATHE N8556.1	044		Τεμ.	1	1200	1.200,00	
16	Αντλία θερμότητας με ψυκτική απόδοση 27000 BTU/H και θερμαντική αποδοση 27000 BTU/H	NATHE N8556.5	045		Τεμ.	1	950	950,00	
17	Επισκευή κεντρικής κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πίεσεως	NATHE N8557.1.3	046	HΛM 33 100,00%	Τεμ.	1	3100	3.100,00	
18	Επισκευή Κεντρικής κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πίεσεως για ψύξη, θέρμανση ύγρανση μίας ζώνης κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου Παροχής 4000 C.F.M., θερμικής αποδόσεως 260000 BTU/H και ψυκτικής αποδόσεως 150000 BTU/H	NATHE N8557.1.4	047	HΛM 33 100,00%	Τεμ.	1	3250	3.250,00	
19	Επισκευή κεντρικής κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πίεσεως για ψύξη, θέρμανση ύγρανση μίας ζώνης κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου Παροχής 4800 C.F.M., θερμικής αποδόσεως 320000 BTU/H και ψυκτικής αποδόσεως 195000 BTU/H	NATHE N8557.1.5	048	HΛM 33 100,00%	Τεμ.	1	4700	4.700,00	
20	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h	ATHE 8605.1.2	049	HΛM 21 100,00%	Τεμ.	3	415,77	1.247,31	
21	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h	ATHE 8605.1.4	050	HΛM 21 100,00%	Τεμ.	2	998,95	1.997,90	
22	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 12,00 έως & 16,00 m3/h	ATHE 8605.1.6	051	HΛM 21 100,00%	Τεμ.	3	1125,29	3.375,87	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								37.039,34	22.350,44
23	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 30,00 έως & 40,00 m3/h	ΑΤΗΕ 8605.1.10	052	ΗΛΜ 21 100,00%	Τεμ.	1	950	950,00	
24	Φίλτρο νερού ή ατμού Με φλάντζες Διαμέτρου 65 ins	ΑΤΗΕ 8608.2.7	053	ΗΛΜ 12 100,00%	Τεμ.	1	172,85	172,85	
25	Φίλτρο νερού ή ατμού Με φλάντζες Διαμέτρου 100 ins	ΑΤΗΕ 8608.2.9	054	ΗΛΜ 12 100,00%	Τεμ.	4	225,42	901,68	
26	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8622.3.5	055	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	2	420	840,00	
27	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 2 ins	ΑΤΗΕ 8622.3.6	056	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	4	500	2.000,00	
28	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως Διαμέτρου 2 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8622.4.1	057	ΗΛΜ 12 100,00%	Τεμ.	1	1750,38	1.750,38	
29	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ΑΤΗΕ 8641	058	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	10	27,81	278,10	
30	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινηθήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	ΑΤΗΕ 8651	059	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	5	29,52	147,60	
31	Εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων	NΑΤΗΕ N8695.1	060	ΗΛΜ 28 100,00%	Τεμ.	1	62345	62.345,00	
32	Αποξήλωση υφιστάμενων κατεστραμμένων μηχανημάτων	NΑΤΗΕ N22.55	061	ΟΙΚ 6102 100,00%	Τεμ.	1	3782,2	3.782,20	
Αθροισμα Εργασιών :								110.207,15	110.207,15
1.1.1.5. 1.5 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ									
1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.2	062	ΗΛΜ 46 100,00%	m	80	5,42	433,60	
2	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.3	063	ΗΛΜ 46 100,00%	m	865	6,74	5.830,10	
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 X 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.5.2	064	ΗΛΜ 46 100,00%	m	40	7,55	302,00	
4	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ΑΤΗΕ 8801.1.1	065	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	22	4,06	89,32	
5	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4	066	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	12	5,83	69,96	
6	Διακόπτης στεγανός χωνευτός περιστροφικός εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ΑΤΗΕ 8811.1.1	067	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	14	7,25	101,50	
10	Ηλεκτρικός πίνακας Π.ΚΚ Μ2 2 γραμμών από χαλυβδοέλεσμα "ΝΤΕΚΑΠΕ"	NΑΤΗΕ N8840.21.13	068	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	4	1200	4.800,00	
11	Ηλεκτρικός πίνακας Π.ΚΚ Μ 3 2γραμμών από χαλυβδοέλεσμα "ΝΤΕΚΑΠΕ"	NΑΤΗΕ N8840.21.14	069	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	3	1250	3.750,00	
12	Ηλεκτρικός πίνακας Π.ΚΚ Μ 4 5 γραμμών από χαλυβδοέλεσμα "ΝΤΕΚΑΠΕ"	NΑΤΗΕ N8840.21.15	070	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	4	1820	7.280,00	
13	Γενικός ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως 3 πεδίων Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού	NΑΤΗΕ N8841.2.1	071	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	1	2100	2.100,00	
14	εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων Ισχύος 125 KVA	ΑΤΗΕ 8959.14	072	ΗΛΜ 58 100,00%	Τεμ.	1	41666	41.666,00	
Σε μεταφορά:								66.422,48	132.557,59

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								66.422,48	132.557,59
15	Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας τυπού EXIT	NATHE N8971	073		Τεμ.	4	75,2	300,80	
16	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυραστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο	ATHE 8974.1.3	074	HΛM 59 100,00%	Τεμ.	8	89,5	716,00	
17	Προστασίας IP 20 επίμηκες Για 1 λαμπτήρες 36 W	NATHE 00N.868.4 .4	075	HΛM 60 100,00%	Τεμ.	30	245,67	7.370,10	
Αθροισμα Εργασιών :								74.809,38	74.809,38
1	1.1.1.6. 1.6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα ανελκυστήρα και λοιού εξοπλισμού	NATHE N8840.21.16	076	HΛM 52 100,00%	Τεμ.	1	5000	5.000,00	
Αθροισμα Εργασιών :								5.000,00	5.000,00
1.1.2. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες οροκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	NET ΟΙΚ-Α 78.30.1	077	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	150	25,9	3.885,00	
2	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF.	NET ΟΙΚ-Α 77.83	078	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	350	9	3.150,00	
Αθροισμα Εργασιών :								7.035,00	7.035,00

Εργασίες Προυπολογισμού		219.401,97
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	39.492,35
Σύνολο :		258.894,32
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	38.834,15
Σύνολο :		297.728,47
Ποσό για αναθεωρήσεις		658,63
Σύνολο :		298.387,10
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	71.612,90
Γενικό Σύνολο :		370.000,00

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΤΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ν. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ