

ΤΡΙΚΑΛΩΝ/18ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ						
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ						
A/A	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Αρθρο Αναθεώρησης	Προμέτρηση	Μονάδα	ποσότητα
	A	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	Επιφάνεια πεζοδρομίων * 0,20 πάχος πεζοδρομίου*50% (εκτίμηση ότι θα απαιτηθεί στο 30% του πεζοδρομίου) + επιφάνεια ποδηλατοδρόμου * 0,11 πάχος (5 εκ. άμμος, 6 εκ θραυστό υλικό)	m ³	516,99
2	B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω	ΥΔΡ-6087	10% της εκσκαφής θεμελίων	m ³	51,70
3	22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	μήκος ρείθρων * 0,06 (0,30*0,20) + Επιφάνεια πλακόστρωσης μ2* 0,1μ (βάση σκυροδέματος)*30% (εκτίμηση ότι θα απαιτηθεί στο 30% του πεζοδρομίου)	m ³	441,59
4	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξανωνή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	Επιφάνεια υφιστάμενης πλακόστρωσης και ποδηλατοδρόμων	m ²	7278,84
5	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	Επιφάνεια πλακοστρώσεων * 0,08 * 50χλμ * 2,4 (tn/m3)	ton.km	69876,86
6	4.05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΥΔΡ 6808	Μήκος υφιστάμενων κρασπέδων - ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση	m	3720,37
7	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	Μήκος κρασπέδου για την αντικατάσταση κρασπεδόρειθρου	m	3720,37
	B	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ				
8	B-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121B	Επιφάνεια πλακοστρώσεων * 0,10μ*30% (εκτίμηση ότι θα απαιτηθεί στο 30% του πεζοδρομίου)	m ³	218,37
9	B-29.2.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2532	Επιφάνεια πλακοστρώσεων * 0,10μ *30% (εκτίμηση ότι θα απαιτηθεί στο 30% του πεζοδρομίου)	m ³	218,37
10	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	Μήκος πρόχυτων κρασπέδων (άρθρο B-51) * 0,05μ2 + Μήκος πρόχυτων κρασπέδων (άρθρο B-51) * 0,08μ2 + κανάλι αποχέτευσης 0,16μ2 * μήκος	m ³	483,65
11	B-30.3	Χαλύδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	Επιφάνεια πλακοστρώσεων * 1,92 kg/m2 (πλέγμα T131) (εκτίμηση ότι θα απαιτηθεί στο 30% του πεζοδρομίου)	kg	4192,61
12	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	Μήκος Νέων Κρασπέδων	m	3720,37
13	B-52.N1	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-2922	Επιφάνεια νέας πλακόστρωσης	m ²	6592,44
14	B-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-2922	Επιφάνεια νέας πλακόστρωσης ΑΜΕΑ	m ²	686,40
15	B-82	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-2922	Αριθμός διαβάσεων ΑΜΕΑ	τεμ.	95,00
16	B-84.N1	Περιζώματα δένδρων σχήματος οβάλ από χάλυβα	ΥΔΡ-6752		m ²	201,60
17	B-85	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	Κατ' εκτίμηση	τεμ.	40,00
18	N.T.1	Κατασκευή ποδηλατοδρόμου με ειδικό χυτό ακρυλικό δάπεδο στις περιοχές των διαβάσεων	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ	Επιφάνεια ποδηλατοδρόμου στα σημεία των διαβάσεων	m ²	309,07
19	N.T.2	Κατασκευή ποδηλατοδρόμου με ειδικό χυτό ακρυλικό δάπεδο	ΟΙΚ-73.94.01 ΣΧ	Επιφάνεια ποδηλατοδρόμου	m ²	2508,12
20	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	Επιφάνεια ποδηλατοδρόμου	m ²	2508,12
21	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	Επιφάνεια ποδηλατοδρόμου	m ²	2508,12
22	Δ-8Α	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ-4521B	Επιφάνεια ποδηλατοδρόμου	m ²	2508,12
	Ε	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
23	E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541		τεμ.	8,00
24	E-10.1N1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 60.3 mm	ΟΔΟ-2653		τεμ.	8,00
25	N.T.5	Πλαστικά επαναφερόμενα κολωνάκια	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ	Όπου προβλέπονται - 2 στις διαβάσεις ΑΜΕΑ	τεμ.	2,00
26	N.T.6	Πλαστικά διαχωριστικά κολωνάκια	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ		τεμ.	7,00
27	E-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ-7788	Σύμβολο ποδηλάτου	m2	20,13